



ROSARIO TRANSMISIONES

Bv. Segui 2707-Rosario-Tel. 0341 434 0271 / 431 9293 / 156 132199
e-mail: cristian@rtransmisiones.com.ar leonardo@rtransmisiones.com.ar

CADENAS SERIE AMERICANA ANSI B. 29.1 - ISO R606 IRAM 5184

Codigo	Normas	Paso		Rodillo	Interno	Perno	Transversal	Rotura	Metro
CADENAS	IRAM ISO	Pulgadas	P mm	DR mm	W mm	Dp mm	Tp mm	Por Fila Kg	Por Fila Kg/m
ANSI 25	04C	1/4"	6,35	3,30	3,18	2,30	6,40	350	0,13
ANSI 35	06C	3/8"	9,52	5,08	4,77	3,59	10,13	805	0,32
ANSI 40	08A	1/2"	12,70	7,95	7,95	3,96	14,38	1410	0,63
ANSI 50	10A	5/8"	15,87	10,16	9,53	5,08	18,11	2220	1,03
ANSI 60	12A	3/4"	19,05	11,91	12,70	5,94	22,78	3180	1,52
ANSI 80	16A	1"	25,40	15,88	15,88	7,92	29,29	5670	2,64
ANSI 100	20A	1 1/4"	31,75	19,05	19,05	9,53	35,76	8850	3,96
ANSI 120	24A	1 1/2"	38,10	22,23	25,40	11,10	45,44	12700	5,89
ANSI 140	28A	1 3/4"	44,45	25,40	25,40	12,70	48,87	17240	7,44
ANSI 160	32A	2"	50,80	28,58	31,75	14,27	58,55	22680	10,04
ANSI 180	-	2 1/4"	57,15	35,72	35,70	17,45	65,84	30000	13,37
ANSI 200	40A	2 1/2"	63,50	39,68	38,10	19,84	71,55	35380	16,33
ANSI 240	48A	3"	76,20	47,63	47,63	23,80	87,53	51030	24,36

CADENAS SERIE EUROPEA - ISO R606 IRAM 5184

Codigo	Normas	Paso		Diametro Rodillo	Ancho Interno	Diametro Perno	Paso Transversal	Carga Rotura	Pero por Metro
CADENAS	IRAM ISO	Pulgadas	P mm	DR mm	W mm	Dp mm	Tp mm	Por Fila Kg	Por Fila Kg/m
105	05 B	1/4"	8,00	5,00	3,00	2,31	5,64	460	0,16
121	06 B	3/8"	9,52	6,35	5,72	3,28	10,24	910	0,38
126	08 B	1/2"	12,70	8,51	7,75	4,45	13,92	1820	0,69
136	10 B	5/8"	15,87	10,16	9,65	5,08	16,59	2270	0,94
140	12 B	3/4"	19,05	12,07	11,68	5,72	19,46	2950	1,24
147	16 B	1"	25,40	15,88	17,02	8,28	31,88	4310	2,69
152	20 B	1 1/4"	31,75	19,05	19,56	10,19	36,45	6580	3,83
157	24 B	1 1/2"	38,10	25,40	25,40	14,63	48,36	9980	7,44
162	28 B	1 3/4"	44,45	27,94	30,99	15,90	59,56	13160	9,39
165	32 B	2"	50,80	29,21	30,99	17,81	58,55	17240	10,19
175	40 B	2 1/4"	63,50	39,37	38,10	22,89	72,29	26770	16,26
181	48 B	2 1/2"	76,20	48,26	45,72	29,24	91,21	40830	24,65

CADENAS DE PASO LARGO - ISO 1275 - IRAM 5357

Codigo	Normas	Paso	Diametro Rodillo	Ancho Interno	Diametro Perno	Carga Rotura	Pero por Metro
CADENAS	IRAM ISO	P mm	DR mm	W mm	Dp mm	Por Fila Kg	Por Fila Kg/m
ANSI C2040	C 208 A	25,40	7,95	7,95	3,96	1270	0,5
ANSI C 2042	C 208 AL	25,40	15,88	7,95	3,96	1270	0,85
ANSI C 2050	C 210 A	31,75	10,16	9,53	5,08	2000	0,82
ANSI C 2052	C 210 AL	31,75	19,05	9,53	5,08	2000	1,28
ANSI C 2060H	C 212 A	38,10	11,91	12,7	5,94	3180	1,49
ANSI C 2062H	C 212 AL	38,10	22,23	12,7	5,94	2862	2,17
ANSI C 2080H	C 216 A	50,80	15,88	15,87	7,92	5103	2,39
ANSI C 2082H	C 216 AL	50,80	28,58	15,87	7,92	5103	3,5
ANSI C 2100H	C 220 A	63,50	19,05	19,05	9,53	8126	3,52
ANSI C 2102H	C 220 AL	63,50	39,67	19,05	9,53	8126	5,75
ANSI C 2120H	C 224 A	76,20	22,23	25,4	11,1	11430	5,04
ANSI C 2122H	C 224 AL	76,20	44,45	25,4	11,1	11430	8,08
ANSI C 2160H	C 232 A	101,60	28,57	31,75	14,3	20817	9,36
ANSI C 2162H	C 232 AL	101,60	57,15	31,75	14,3	20817	11,72